

Schallitzen - PVC / Stranded wire



FLY nach ISO 6722

Leiter:	Cu-Litze - blank	Conductor:	stranded copper wire - bare
Isolation:	PVC / ISO 6722, Klasse A	Insulation:	PVC / ISO 6722, class A
Temperaturbereich:	-25 bis +85°C	Temperature range:	-25 to +85°C
Kennzeichnung:	Bedruckung	Marking:	printing

Querschnitt Cross sectional area mm ²	Leiteraufbau* Stranding* mm	Ader Outer Ø mm	Wanddicke Thickness mm	Leiterwiderstand Conductor resistance Ω / km (+20°C)	Cu-Zahl Copper Weight kg/km	Gesamtgewicht Total Weight kg/km	 Artikelnummer Part number
0,50	16 x 0,20	2,1	2,2-2,7	26,70	7,2	13,0	124375*
0,75	24 x 0,20	2,4	2,1-2,5	40,10	4,8	10,0	124350*
1,00	32 x 0,20	2,5	2,2-2,7	26,70	7,2	13,0	124375*
1,50	30 x 0,25	2,8	2,4-2,8	20,00	9,6	16,0	124210*
2,50	50 x 0,25	3,5	2,2-2,7	26,70	7,2	13,0	124375*
4,00	56 x 0,30	4,2	2,8-3,4	13,30	14,4	22,5	126215*
6,00	84 x 0,30	4,8	3,4-4,1	7,98	24,0	34,5	126225*
10,00	80 x 0,40	6,1	3,9-4,8	4,95	38,0	52,5	126240*
° 16,00	126 x 0,40	7,4	4,4-5,3	3,30	58,0	74,0	126260*
° 25,00	196 x 0,40	9,2	3,9-4,9	1,65	78,0	95,5	126240*
° 35,00	276 x 0,40	11,0	4,4-5,4	0,00	98,0	117,0	126260*
° 50,00	400 x 0,40	13,4	3,9-4,10	-1,65	118,0	138,5	126240*

* = bzw. gemäß ISO6722:2006 - acc. to ISO6722:2006

Bitte an dieser Stelle Farbcode einfügen = *

° = Sonderabmessung, Mindestbestellmenge auf Anfrage - Special constructions ans MOQ on request

Hinweis: Lieferbar in ein-, zwei- und dreifarbigter Ausführung
FLYW (+105°C) und FLYK(-40°C) auf Anfrage
Auch als Schlauchleitung FLYY lieferbar

Notice: Available in 1-, 2-, 3-colour version
FLYW (+105°C) and FLYK (-40°C) on request
Also available as jacket cable FLYY

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer

Packaging: coils, spools or barrels